

### JKP-HS503（無線通話装置用 両耳タイプ 1.3M ALT 付ヘッドセット）

### JKP-HS504（無線通話装置用 片耳タイプ 1.3M ALT 付ヘッドセット）

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、注意事項と基本的な取り扱いを記載しています。

## 各部の名称

### 本体

※ 下図はJKP-HS504です。



#### スライダー



両側のスライダーとヘッドバンドを持ち上下に動かすことで、頭に合わせたサイズ調整が可能です。

#### ALT スイッチ



ALTスイッチは、マイクのオン/オフを切り替えるスイッチです。スイッチがONのときにマイクが有効（オン）となり、OFFにするとマイクは無効（オフ）になります。



#### マイクアーム

マイク位置の調節が可能です。

使用時には口元から約2～3cm程度の距離にマイクがくるように調整してください。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- 幼児の手が届かないところで保管・使用してください。  
けがの原因になります。
- 自分で分解・修理・改造しないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。修理については、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。

### ⚠ 注意

- 音量を上げすぎないでください。  
聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じたら使用を中止してください。  
湿疹、かぶれ、炎症などの原因になります。肌に異常が現れた場合は、医師に相談してください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ケーブルを1回転させて耳にかけたりしないでください。
- 接続プラグのほこりなどは取り除いてください。
- 接続プラグには手を触れないでください。  
故障の原因になります。

# お手入れ

## お手入れの方法

- 本体が汚れた場合は、台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってから拭いてください。
- 本体が雨や汗でぬれた場合は、密閉パッドとインナースポンジを外し乾燥させてから再度組み立ててください。
- 衛生、快適性を維持するために、密閉パッドとインナースポンジを少なくとも年に2回交換することをお勧めします。  
高温および高湿度の環境では、衛生状態を維持するために、より頻繁な交換が必要になる場合があります。  
また、イヤークッションが破損した場合も交換する必要があります。
- 別売の「3M™ PELTOR™ Hygiene Pads, HY100A」、「3M™ PELTOR™ Mike Protector, HYM1000」を装着する事で衛生状態を高く保つことができます。

## 保管方法

- 使用前および使用後は、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 本製品は、直射日光や熱の当たる場所、ほこりから離れた場所に保管してください。

## 密閉パッドとインナースポンジの交換方法

別売の「HY79-1」(密閉パッド)と「HYCH」(インナースポンジ)で交換が可能になります。

1. 遮音カップの中から密閉パッドをつかみ引き抜き、古い密閉パッドとインナースポンジを取り出してください。
2. 遮音カップの中に新しいインナースポンジを入れ、密閉パッドを遮音カップに装着してください。



## 仕様

### IJKP-HS503

|              |           |
|--------------|-----------|
| 重量           | 約316g     |
| スピーカーインピーダンス | 100Ω      |
| マイクインピーダンス   | 150Ω      |
| マイクタイプ       | ダイナミックマイク |
| 接続方式         | 有線接続      |
| ケーブル長        | 約1.3m     |
| 動作温度         | -20℃～+50℃ |
| 保管温度         | -20℃～+50℃ |
| 相対湿度         | < 90%     |
| コネクター形状      | 9pin      |

### IJKP-HS504

|              |           |
|--------------|-----------|
| 重量           | 約292g     |
| スピーカーインピーダンス | 100Ω      |
| マイクインピーダンス   | 150Ω      |
| マイクタイプ       | ダイナミックマイク |
| 接続方式         | 有線接続      |
| ケーブル長        | 約1.3m     |
| 動作温度         | -20℃～+50℃ |
| 保管温度         | -20℃～+50℃ |
| 相対湿度         | < 90%     |
| コネクター形状      | 9pin      |

## 保証について

本製品につきましては、メーカー保証はございません。初期不良時(購入後1か月以内)の交換対応のみとさせていただきます、修理・サポートは承っておりません。

・弊社製品のお問い合わせ先について

ご購入いただきました弊社製品にご不明な点・初期不良(購入後1か月以内)がございましたら、下記宛にお問い合わせください。

お問い合わせ先

アイコム情報機器株式会社

電子メール: support\_ijk@icom.co.jp